

WP-325

Water based chlorinated polyalkene

水性氯化聚丙烯

INTRODUCTION

针对PP, PE, BOPP, EDPM等塑料附着能力强。与水性丙烯酸及聚氨酯乳液相溶性优异储存稳定性好，无分层，析出，破乳现象，干燥迅速，成膜耐水及耐化性优异

底涂剂：作为水性primer直接应用于各类素材表面，对附着性能的提高会更加直接。以助剂：纯水 1: 6-8 的比例稀释，喷涂，淋涂，滚涂各种方式施工。通过添加水性表面润湿剂（tego425等）降低稀释液的表面张力，减少施工的表面缺陷。增强对素材的浸润效果增强附着性能。

TYPICAL VALUES

Tg(℃)	25
MW(GPC)	55000
Viscosity at 25℃, mPa.s	4500
Specific Gravity	0.92
Effective content	30%

APPLICATION

添加剂：用于水性苯丙乳液及水性聚氨酯体系可增强对PP, BOPP, PET, 尼龙等素材的附着能力。推荐添加量对配方总量的5-15%，相溶性好，干燥迅速，不降低配方体系的硬度，增强耐水性能。

Packing: 20kg塑料桶, 200kg铁桶

更详尽的应用参考资料及MSDS备索……